

# GACELA

Guide a rullo



# 1 GACELA

## Guide GACELA

### Guide GACELA.

Lunghezza	Bianco RAL 9001	Nero RAL 9005	Perdita estrazione	
250	760.025.803	760.025.825	59	100
300	760.030.806	760.030.821	68	
350	760.035.802	760.035.824	77	
400	760.040.805	760.040.820	86	
450	760.045.801	760.045.823	95	
500	760.050.804	760.050.826	104	
550	760.055.800	760.055.822	113	
600	760.060.803	760.060.825	122	
700*	760.070.802	760.070.824	140	
800*	760.080.801	760.080.823	158	


In queste referenze, i 4 profili vengono presentati separatamente in 4 scatole da 100 unità. Le lunghezze da 700 e 800, in 4 scatole da 50 unità.



### Set di guide GACELA.


Lunghezza	Bianco RAL 9001	Nero RAL 9005	Perdita estrazione	
250	760.125.800	760.125.822	59	30
300	760.130.803	760.130.825	68	
350	760.135.806	760.135.821	77	
400	760.140.802	760.140.824	86	
450	760.145.805	760.145.820	95	
500	760.150.801	760.150.823	104	

In queste referenze, i 4 profili vengono presentati insieme, in scatole da 30 sets. Ordine minimo: 300 sets.




### Euro-vite.

	Ø7	Ø7.75	
Nichelato	952.810.062	953.610.066	5.000



### Fissaggio



■ Guide regolabili GACELA

Guide GACELA, fissaggio con perno

Lunghezza	Bianco RAL 9001	Nero RAL 9005	Perdita estraz. PS	Estensione DC	
250	759.525.804	759.525.826	59	128	100
300	759.530.800	759.530.822	68	160	
350	759.535.803	759.535.825	77	224	
400	759.540.806	759.540.821	86	256	
450	759.545.802	759.545.824	95	288	
500	759.550.805	759.550.820	104	320	

In queste referenze, i 4 profili vengono presentati separatamente in scatole da 100 unità. Per le regolazioni è disponibile una chiave da 10mm. Ref.: 700.500.102.




Guide GACELA, Fissaggio a vite

Lunghezza	Bianco RAL 9001	Nero RAL 9005	Perdita estraz. PS	Estensione DC	
250	759.025.805	759.025.820	59	128	100
300	759.030.801	759.030.823	68	160	
350	759.035.804	759.035.826	77	224	
400	759.040.800	759.040.822	86	256	
450	759.045.803	759.045.825	95	288	
500	759.050.806	759.050.821	104	320	

In queste referenze, i 4 profili vengono presentati separatamente in scatole da 100 unità. Per le regolazioni è disponibile una chiave da 10mm. Ref.: 700.500.102



Fissaggio




■ Guide GACELA per fissaggio cassetto a pressione

**GUIDE GACELA per fissaggio cassetto a pressione.**

Lunghezza	Bianco RAL 9001	Nero RAL 9005	Perdita estrazione	
250	760.725.803	760.725.825	59	100
300	760.730.806	760.730.821	68	
350	760.735.802	760.735.824	77	
400	760.740.805	760.740.820	86	
450	760.745.801	760.745.823	95	
500	760.750.804	760.750.826	104	

In queste referenze, i 4 profili vengono presentati separatamente in scatole da 100 unità.



**GACELA Strumento per il montaggio.**



751.600.102 1

Questo dispositivo pneumatico permette di fissare le guide al cassetto attraverso due morsetti.

Fissaggio: Capovolgere il cassetto e posizionare la guida sul lato. Posizionare i morsetti e premere il pulsante.



**Montaggio**




■ Guide GACELA a fissaggio rapido


GACELA a fissaggio rapido.

Lunghezza	Cassetto	Bianco RAL 9001	C	Perdita estrazione PS	
350	330	760.235.803	303	77	100
400	380	760.240.806	353	86	
450	430	760.245.802	403	95	
500	480	760.250.805	453	104	

In queste referenze, i 4 profili vengono presentati in scatole da 100 unità.



Fissaggio




■ Guide GACELA per frontale pieghevole


GACELA per frontale pieghevole.

Lunghezza	Bianco RAL 9001	Perdita estrazione PS	
450	759.745.803	95	100
500	759.750.806	104	

In queste referenze, i 4 profili vengono presentati in scatole da 100 unità.



Fissaggio




## 2 GACELA-X

GACELA-X può essere utilizzato con il sistema INDAmatic indipendente, per offrire un confort extra.

### Guide GACELA-X: Fissaggio a vite.

Lunghezza	Bianco RAL 9001	Nero RAL 9005	Grigio	
300	758.930.001	758.930.023	758.930.314	25
350	758.935.004	758.935.026	758.935.310	
400	758.940.000	758.940.022	758.940.313	
450	758.945.003	758.945.025	758.945.316	
500	758.950.006	758.950.021	758.950.312	
550	758.955.002	758.955.024	758.955.315	
600	758.960.005	758.960.020	758.960.311	


Ogni referenza è composta da 1 set.



### Guide GACELA-X: Fissaggio a clip.

Lunghezza	Bianco RAL 9001	Nero RAL 9005	Grigio	
300	758.830.004	758.830.026	758.830.310	100
350	758.835.000	758.835.022	758.835.313	
400	758.840.003	758.840.025	758.840.316	
450	758.845.006	758.845.021	758.845.312	
500	758.850.002	758.850.024	758.850.315	
550	758.855.005	758.855.020	758.855.311	
600	758.860.001	758.860.023	758.860.314	


In queste referenze, i 4 profili vengono presentati in scatole da 25 unità.




### Set di guide GACELA-X: Fissaggio a vite.

Lunghezza	Bianco RAL 9001	Grigio	
300	755.730.006	755.730.312	25
350	755.735.002	755.735.315	
400	755.740.005	755.740.311	
450	755.745.001	755.745.314	
500	755.750.004	755.750.310	
550	755.755.000	755.755.313	
600	755.760.003	755.760.316	

Ogni referenza è composta da 1 set.



### Fissaggio



### 3 SETS INDAmatic PER GACELA

#### ■ SET UNIVERSALE INDAmatic PER GACELA

Sistema INDAmatic + Supporto per il fissaggio per GACELA e GACELA-X.


Grigio	197.980.101	 50
--------	-------------	--

Ogni referenza è composta da un ammortizzatore e un supporto di fissaggio.





#### Fissaggio

Fissaggio al pannello laterale




Lunghezza	B	C
250	108	192
300	140	224
350	204	288
400	268	352
450	300	384
500	364	448
550	396	480
600	460	544
700	556	640
800	652	736

Fissaggio al cassetto




Regolazione del supporto per il fissaggio


① Rilascio



② Regolazione verticale



③ Fissaggio





**■ SET UNIVERSALE INDAmatic, FISSAGGIO RAPIDO**

Indaux ha sviluppato un nuovo sistema universale INDAmatic per cassetti in legno il quale può essere utilizzato con qualsiasi tipo di guida GACELA. Con questo sistema, il dispositivo INDAmatic viene collocato in una posizione più avanzata, rendendo il fissaggio più semplice e veloce.


**Set INDAmatic per GACELA.**

RAL 7043	722.820.140	20
----------	-------------	----

Ogni referenza è composta da 20 ammortizzatori, 20 sets di componenti e le istruzioni di fissaggio.



*Fissaggio*



**INDAmatic**

Una volta separati, i componenti si dividono in:

- 1 - Guida di supporto corpo INDAmatic
- 2 - Guida posizionamento longitudinale
- 3 - Attuatore



