



1 GIUNZIONE CLOCK


■ Giunzione CLOCK Ø20

- CLOCK-1: Sistema di montaggio a pressione.
- CLOCK-2: Ruotando la giunzione clock, la vite viene bloccata e il ripiano viene fissato lateralmente
- CLOCK-3: Girando la giunzione clock, la linguetta stringe la vite e fissa il ripiano.
- CLOCK-5: Agisce a pressione ed ha una cover metallica.
- CLOCK-6: Ruotando la vite, il tassello si espande ed il pannello viene tirato.





Supporto Ø20mm. CLOCK-1.

C (mm.)	A(mm.)	Bianco RAL9003	Marrone RAL8016	Nero RAL9005	Quercia RAL1002	
2	7	913.002.005	913.002.016	913.002.020	913.002.193	
8	13	913.008.003	913.008.014	913.008.025	913.008.191	
9	14	913.009.005	913.009.016	913.009.020	913.009.193	2.000
10	15	913.010.000	913.010.011	913.010.022	913.010.195	
12.5	17.5	913.012.004	913.012.015	913.012.026	913.012.192	
15.5	20,5	913.015.003	913.015.014	913.015.025	913.015.191	




Supporto Ø20mm. CLOCK-2.


C (mm.)	A(mm.)	Bianco RAL9003	Marrone RAL8016	Nero RAL9005	Quercia RAL1002	
8	13	913.108.000	913.108.011	913.108.022	913.108.195	
9	14	913.109.002	913.109.013	913.109.024	913.109.190	2.000
10	15	913.110.004	913.110.015	913.110.026	913.110.192	



Pozidriv PZ-3
Piatto 6.5 X 1.2


Supporto Ø20mm. CLOCK-3.


C (mm.)	A (mm.)	Zincato Nero	Nichelato	
8	13	913.208.041	913.208.063	
9	14	913.209.043	913.209.065	
10	15	913.210.045	913.210.060	500
12,5	17,5	913.212.042	913.212.064	
15,5	20,5	913.215.041	913.215.063	



Pozidriv PZ-3
Piatto 6.5 X 1.2


Supporto Ø20mm. CLOCK-5.


C (mm.)	A (mm.)	Nichelato	
8	13	913.408.064	
9	14	913.409.066	
10	15	913.410.061	2.000
12,5	17,5	913.412.065	
15,5	20,5	913.415.064	




■ Viti


Filettatura diretta per legno Ø3mm.

L (mm.)	Zincato	
9	923.309.030	
11	923.311.034	500 o 5.000
14	923.314.033	





Filettatura diretta per legno Ø4mm.

L (mm.)	Zincato	
9	923.409.034	
11	923.411.031	500 o 5.000
14	923.414.030	





Filettatura diretta per legno Ø5mm.

L (mm.)	Zincato	
7,5	923.507.034	
10	923.510.033	500 o 5.000
13	923.513.032	





Vite M4.

Zincato	923.708.030	
		500 o 5.000




Vite ad espansione.

Nero	RAL 9005	Ø5mm.	
		922.905.023	500 o 5.000



Bussola ad espansione in ottone M4.

Naturale	944.805.105	
		2.000 o 10.000

